



NOTES:

- A.OPEN/SHORT/INTERMITTENCE:100%.
- B.VOLTAGE:300V DC/0.05 sec
- C.INSULATION RESISTANCE:10M OHM (MIN)
- D.CONDUCTIVE RESISTANCE:2 OHM (MAX)

接线点

P1		P2	
1	红色	1	红色
2	白色	2	白色
3	绿色	3	绿色
4	黑色	4	黑色
5	蓝色	5	蓝色
6	黄色	6	黄色
7	地线	7	地线
8	紫色	8	紫色
9	橙色	9	橙色
Shell	地线	Shell	地线

5	外模料	PVC45P 黑色外模胶料
4	内模料	PE 低密度
3	插头	USB3.0 AF 全包焊件式 PIN 1U" 胶芯蓝色 铁壳镀镍, 铁套
2	插头	USB3.0 AM 三件式 PIN 1U" 胶芯蓝色单排 上下铁壳镀镍
1	线材	#28*2P+#28*2P+#24*2C+ADB 96铝编 OD5.5mm 黑色PVC外被

REV:1.0		
REVISION	DATE	DESCRIPTION

SCALE	FULL	东莞市鸿威精密电子有限公司 Dongguan HongWei Electronic CO.,LTD
UNIT	MM	
PAGE	1/1	
DRAWN BY DATE	陈强强	NAME: USB3.0 A/M TO A/F
CHECKED BY DATE		DRAWING NO: U3-F0088
APPROVED BY DATE		DATE: 2014.08.28

序号	名称	规格说明	REVISION	DATE	DESCRIPTION	THIRD ANGLE PROJECTION	DATE: 2014.08.28
1							